



Zbiornik ciśnieniowy materiału MDM 5 I



Dane techniczne

- szerokość (bez zabudowanych podzespołów): ok. Ø 255 mm
- szerokość (z zabudowanymi podzespołami): do ok. Ø 375 mm
- wysokość (bez zabudowanych podzespołów): ok. 277 mm
- wysokość (z zabudowanymi podzespołami): ok. 422 mm
- masa własna: ok. 9 do 11 kg

Dane ogólne

- maksymalna pojemność napełnienia: 5 l
- temperatura otoczenia: od -10 do +50 °C
- temperatura materiału powłokowego: od -10 do +50 °C
- maks. ciśnienie robocze (wg specyfikacji klienta): 2,5 lub 6,0 barów
- tworzywo konstrukcyjne zbiornika: stal nierdzewna 1.4301

Krótki opis

Zbiorniki ciśnieniowe materiału firmy Krautzberger są przeznaczone do stosowania wszędzie tam, gdzie przerabiane są niewielkie ilości materiału. Z jednego zbiornika można zasilać kilka aparatów do natryskiwania. Zasilanie za pomocą zbiorników ciśnieniowych ma tę zaletę, że bez dużych nakładów technicznych można zapewnić stałe ciśnienie również w niskich zakresach ciśnienia. Seria zbiorników ciśnieniowych firmy Krautzberger spełnia pod względem materiału i wykonania wysokie wymagania przemysłu oraz rzemiosła. Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz duża liczba wariantów rozbudowy pozwalają na użycie w wielu dziedzinach zastosowań. Szybkozłącza umożliwiają łatwe i bezpieczne otwieranie zbiorników.

Istnieje możliwość skonfigurowania zbiornika pod kątem indywidualnych wymagań klienta.

- Na pokrywie zbiornika można zamontować miesządlą pneumatyczne, w tym przypadku także nowe miesządlę RL-10 ATEX
- Możliwość wyboru różnych wyjść powietrza i materiału
- Możliwość zamontowania różnych systemów monitorowania poziomu napełnienia, np. (w przypadku tego zbiornika) sondy VEGA lub alternatywnie elektromagnetycznego wyłącznika pływakowego

Zbiornik ciśnieniowy materiału jest oferowany – do wyboru – w wersjach dla zakresu ciśnienia do 2,5 lub 6,0 barów. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE, artykuł 4 ustęp 3, zbiornik w wersji 2,5 bara nie podlega przepisom tej dyrektywy i nie musi być sprawdzany pod kątem zgodności z tą dyrektywą. Nie jest również konieczne wykonywanie okresowych kontroli.



Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein
Phone: +49 (0) 6123 698-0
Fax: +49 (0) 6123 698-200

mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com
Sales hotline
Phone: +49 (0) 6123 698-222
Fax: +49 (0) 6123 698-240