Krautzberger

Automatyczny aparat natryskowy M 18

Krótki opis

- kompaktowa budowa, mimo to zaprojektowane duże kanały powietrzne
- głowica wykonana z jednego kawałka materiału
- głowica ze stali nierdzewnej
- dostępna również z systemem HVLP firmy Krautzberger
- nowy pierścień rozdzielający powietrza zapewniający lepszy rozkład natrysku
- mniejsza liczba pojedynczych części ułatwiająca konserwację
- także do w pełni automatycznych zastosowań (z rozdzielonym powietrzem strumienia płaskiego i okrągłego)
- możliwy montaż przedłużeń dyszy XLINE (M 18v)
- różne rodzaje strumienia (strumień okrągły, płaski, obrotowy, obrotowy z pełnym stożkiem, HVLP)
- anodowany korpus główny z szarego tytanu łatwy do utrzymania w czystości

z systemem dysz XLINE

- centrowanie dysz powietrza z dyszą materiału
- w pełni powtarzalny rozkład natrysku
- unieruchomienie dyszy powietrza
- kolorowe oznakowanie metody natrysku
- łatwiejsza obsługa przy ustawieniu dyszy poprzez kliknięcie
- gwint trapezowy umożliwiający zakładanie i zdejmowanie dyszy powietrza jednym ruchem

Dane techniczne

- szer./wys./dł.: 47 / 60 / 119 mm
- Masa: ok. 545 g
- Przyłącze materiału: G 1/8“
- Powietrze sterujące: 3/5 mm
- Powietrze rozpylające: 3/5 mm

Ciśnienia robocze

- Przyłącze powietrza: maks. 8 barów
- Przyłącze materiału: maks. 12 barów

160-3402 | © Krautzberger GmbH | 08.2019

YouTube
Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein
Phone: +49 (0) 6123 698-0
Fax: +49 (0) 6123 698-200

mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com
Sales hotline
Phone: +49 (0) 6123 698-222
Fax: +49 (0) 6123 698-240

XLINE Perfekcja | Jakość | Wydajność



Optymalizacja za pomocą cyfrowej symulacji przepływu

Większa prędkość transportu dzięki zoptymalizowaniu geometrii wewnętrznej

Mniejsze zabrudzenie wynikające z nowej konstrukcji zewnętrznej



Zautomatyzowana kontrola całkowitej (100%) prawidłowości zintegrowana w procesie produkcji

Strategia „zero błędów" w celu zapewnienia stałej poprawy jakości

Lepsza powtarzalność rozkładu natrysku



Poprawa działania dysz powietrza

Optymalne centrowanie dyszy materiału i dyszy powietrza

Ulepszone rozdzielenie powietrza strumienia płaskiego i powietrza strumienia okrągłego

Standardowe wykonanie z anodowanego aluminium

Znacząca redukcja masy (do 60%)

Łatwiejsze czyszczenie

W celu spełnienia wysokich wymagań dostępne są również wykonania ze stali nierdzewnej, np. do zastosowań w przemyśle artykułów spożywczych i w przemyśle farmaceutycznym

Ulepszona obsługa i łatwe ustawienie położenia dyszy

Gwint trapezowy umożliwiający założenie i przykręcenie „jednym ruchem ręki"

Łatwe, dokładne ustawienie położenia i unieruchomienie dyszy powietrza

Kolorowe oznaczenie metody natryskiwania

- NIEBIESKI konwencjonalne sprężone powietrze
- CIEMNOZIELONY metoda HVLP
- JASNOZIELONY metoda LVLP

YouTube

Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein
Phone: +49 (0) 6123 698-0
Fax: +49 (0) 6123 698-200

mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com
Sales hotline
Phone: +49 (0) 6123 698-222
Fax: +49 (0) 6123 698-240

160-3402 | © Krautzberger GmbH | 08.2019