Krautzberger

BasicLINE
CLASSIC | PRACTICAL | SMART

R 703
Machine rotative

R 703

La machine rotative R 703 de Krautzberger est conçue pour le revêtement automatique de petites et moyennes séries de matériaux différents. La machine R 703 permet de revêtir les composants et les géométries à symétrie de rotation de manière précise et efficace. La R 703 se paramètre et se règle par un tableau de commande convivial. Après la mise en service, l'opérateur met les pièces qui doivent être revêtues sur les supports adaptés des broches. Avec la cadence préréglée, la pièce est transportée aux différents postes de pulvérisation, revêtue et à chaque cadence transportée jusqu'à l'opérateur. Grâce à son interface logicielle conviviale, la machine rotative R 703 est facile à programmer et à utiliser, ce qui permet un revêtement précis et répétitif.

- Convient pour les composants à symétrie de rotation
- Construction compacte
- Design et interface logicielle modernes
- Adapté pour les petites et moyennes séries
- Convient pour le revêtement extérieur et intérieur
- Convient pour les peintures à base d'eau et de solvants et autres fluides
- Paramétrable et réglable via un panneau câblé
- Sélectionnable avec 4, 6, 8, 12 ou 24 broches
- La moitié des broches sélectionnées peuvent être équipées en option d'une inversion du sens de rotation
- Jusqu'à trois stations d'injection, dont deux avec dispositif de levage en option, peuvent être sélectionnées
- Construite sur des rouleaux résistants aux solvants
- Version Atex disponible en option
- Cabine d'aspiration adaptée disponible en option

Caractéristiques techniques

Entraînement de la table rotative :
Motoréducteur électrique à variateur de fréquence de 0,37 kw

Tension :
400/230 Volts / 50 Hz
disponible en option dans les tensions 400 V/ 60 Hz ou 480 V / 60 Hz

Broches de travail motrices :
Moteur à air comprimé 0 – 6,0 bar, env. 4 Nm

Vitesse de rotation de la broche :
réglable en continu, entre 50 et 300 tr/min

Axe de peinture extérieur :
la vitesse est de 3 - 86 mm/seconde.
La course possible est de 300 mm

Axe de peinture intérieur :
la vitesse est de 3 - 86 mm/seconde.
La course possible est de 350 mm

Temps de cycle : min. 4 secondes

Nombre de stations de pulvérisation possibles : 3

Commande :
Simatic S7- ET200 SP

Dimensions :
Longueur : 1 302 mm
Largeur : 1 303 mm
Hauteur de la table : 930 mm

Hauteur avec structure en version standard : env. 1 600 mm

160-3449-D-FR | © Krautzberger GmbH | 03.2022

Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein

Phone: +49 (0) 6123 698-0
Fax: +49 (0) 6123 698-200
mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com